

NACZEPA WYWROTKA ALUMINIOWA Z KLAPO-DRZWIAMI



Sprawdzona w wielu testach konstrukcja. Skrzynia ładunkowa wykonana z paneli aluminiowych o podwyższonej odporności na scieranie, rama wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej oraz niezawodne osie MEGA w wersji tarczowej lub bebnowej. Zamknięcie tylne - klapo-drzwi. Pojemność od 35 do 60 m³.

RAMA WYWROTKI

- wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej
- pokryta wysokiej klasy lakierami

PODWOZIE WYWROTKI

- 3 osie bebnowe lub tarczowe MEGA, SAF, BPW, MERCEDES - wykonane z typowych części dostępnych w Europie
- dwuzakresowe nogi podporowe JOST, SAF
- płyta sprzęgu z 2" sworzniem królewskim JOST, SAF
- boczne zabezpieczenia przeciwwjazdowe - zgodne z ECE (Regulamin EKG 73)
- 6 pełnych błotników, tylne błotniki z fartuchami przeciwbłotnymi
- zderzak tylny - zgodny z ECE (Regulamin EKG 42 i 58)
- koła - felgi stalowe - opony 385/65R22,5
- kosz na 2 koła zapasowe
- zawieszenie pneumatyczne - z manometrem do kontroli ciśnienia
- pierwsza os podnoszona ILAS - ręcznie lub automatycznie
- zawór poziomowania do rampy COLAS

UKŁAD HAMULCOWY WYWROTKI

- układ zgodny z ECE (Regulamin EKG 13)
- układ EBS zgodny z ADR
- bebnowy lub tarczowy z systemem antyblokującym EBS HALDEX, KNORR lub WABCO
- automatyczna regulacja hamulców

SKRZYŃNIA ŁADUNKOWA WYWROTKI

- wykonana z profili aluminiowych o dużej odporności na scieranie
- podłoga wykonana z blachy o grubości 7 mm
- pokryta wysokiej klasy lakierami - wg palety RAL
- tylne zamknięcie - klapo-drzwi
- podest na ścianie przedniej
- plandeka zwijana - w dowolnym kolorze wg wzornika
- logo MEGA
- podgrzewana podłoga
- blokada skrzyni ładunkowej HYFIX
- konturowa taśma odblaskowa na burtach i tylnej klapie - 3M - zgodnie z ECE (Regulamin EKG 104)
- opcjonalnie - ściany boczne wyłożone blachami w celu podwyższenia odporności na zużycie

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYWROTKI

- zgodna z ECE (Regulamin EKG 48)
- 24V
- oświetlenie kompletne ASPOCK - VIGNAL - RUBBOLITE - HELLA
- 2 gniazda przyłączeniowe oraz gniazdo ABS/EBS
- sygnał ostrzegawczy cofania

POZOSTALE WYPOSAZENIE STANDARDOWE

- silownik hydrauliczny PENTA, HYVA lub BINOTTO - z odbojnikiem
- 2 kliny z mocowaniem
- skrzynka narzędziowa z zamkiem
- pojemnik na wodę z kranem i mydelniczka
- trojkat ostrzegawczy
- klucz do kol - z przetyczka
- hak holowniczy

WYPOSAZENIE NIESTANDARDOWE - NA ZYCZENIE

- szyber zbozowy
- reklama wg uzgodnionego wzoru
- inne wyposażenie wg ustalen

Szczegółowych informacji udziela

Regionalni Przedstawiciele Handlowi

Dział Handlowy MEGA

MEGA Zakład Produkcji Pojazdów Użytkowych i Konstrukcji Stalowych Sp. z o. o.

| ul. Piłsudskiego 55 | 48-303 Nysa

KRS:0000196021 - Sad Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Kapitał zakładowy - 60000 PLN | REGON 532431627 | NIP 754-276-24-31